

GAMME BOIS - PIN



Notre gamme de lames PIN apporte un rendu net et soigné, quelles que soient les spécificités de votre grillage rigide. Embellissez votre extérieur et préservez votre intimité avec une solution naturelle combinant esthétique et robustesse. Vous apprécierez la patine naturelle que prennent nos lames d'occultation en bois dans le temps, ainsi que leur pérennité. Le Pin résiste aux moisissures et aux agressions climatiques extérieures, qu'il s'agisse de la pluie, des UV ou encore à la pollution atmosphérique.



Bois traité Autoclave classe 3



Bois séché
Brut de sciage pour le 8 mm
Bois raboté pour le 22 mm



Brise vue esthétique



Pose facile, rendu net et soigné



Prend une patine naturelle dans le temps

GAMME PIN TRAITÉ 8MM



GAMME PIN 22MM RABOTÉ



CONTENU DU KIT 8MM

47 à 50 lames de 48 ou 44 mm
+ 2 lames de finition de 38 ou 32 mm
+ 4 ou 6 cornières de renfort de 1250 mm

HAUTEUR DE GRILLE

1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 m

LARGEUR DES LAMELLES

48mm / 44mm / 32mm

CONTENU DU KIT 22MM

43 ou 48 lames de 48 ou 44 mm
+ 2 lames de finition 38 mm ou 32 mm
+ 4 ou 6 cornières horizontales

HAUTEUR DE GRILLE

1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 m

LARGEUR DES LAMELLES

47 et 38 mm ou 43 et 32 mm

LES ÉTAPES DE MONTAGE

ÉTAPE 1 Glissez la cornière haute	ÉTAPE 2 Glissez la cornière basse	ÉTAPE 3 Glissez la lame de rive droite	ÉTAPE 4 Glissez la lame de rive gauche	ÉTAPE 5 Remplissez le panneau

Fixer chacune des lattes aux renforts hauts et bas avec des clous Inox 15 mm ou agrafes Inox* 14 mm

LES ÉTAPES DE MONTAGE

ÉTAPE 1 Glissez la lame de rive droite	ÉTAPE 2 Glissez la lame de rive gauche	ÉTAPE 3 Remplissez le panneau
ÉTAPE 4 Pose des renforts		
● Lattes verticales	○ Renforts horizontaux	● Lattes de finition
		Fixez les renforts sur les lattes avec de la vis INOX*.

* Agrafes et vis Inox non fournies