

Le grillage **SIMPLE TORSION**

Le grillage simple torsion caractérisé par sa maille en losange est une solution économique qui s'intègre dans tous les environnements.

Pour faciliter l'utilisation, les rouleaux sont pourvus de fils de déroulement et sont bordés de papier crépon.





Plusieurs revêtements au choix :

Simple torsion PLASTIFIÉ VERT

Le grillage simple torsion plastifié est fabriqué à partir de fil galvanisé plastifié par extrusion.

Autres possibilités sur demande :

- ♦ Diamètres : 2.40/3.40mm, 2.70/3.90mm et 3.00/4.10mm
- ♦ Hauteurs : de 500 mm à 4 000mm
- ♦ Rouleaux non compactés

DIMENSIONS STANDARDS SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Type	Diamètre	Maille	Hauteurs					Longueur	Picots
			1000	1200	1500	1750	2000		
15x50	1,60 / 2,40	50	x	x	x	x	x	25M COMPACTÉS	DÉFENSIFS
16x50	1,80 / 2,70			x	x	x	x		
17x50	2,00 / 3,00		x	x	x		x		BOUCLÉS

Simple torsion GALVANISÉ

Finition superficielle galvanisée normale et galvanisée riche.

Autres possibilités sur demande :

- ♦ Diamètres : 2.50mm, 3.00mm et 3.40mm
- ♦ Hauteurs : de 500mm à 4 000mm
- ♦ Rouleaux non compactés

DIMENSIONS STANDARDS SIMPLE TORSION GALVANISÉ

Type	Diamètre	Maille	Hauteurs					Rouleau	Picots
			1000	1200	1500	1750	2000		
13x50	2,00	50	x		x		x	25M COMPACTÉS	DÉFENSIFS ET BOUCLÉS
14x50	2,20		x	x	x		x		
16x50	2,70		x	x	x		x		

Produits complémentaires

Le grillage simple torsion s'installe avec :

- ♦ Le poteau QUICKFIX®
- ♦ Le poteau T